

DOUBLE UP - Two in a line

Effektives Palettenhandling - "no more pallets taken by hand..."



AUTOMATISCHES STAPELN UND ENTSTAPELN

Der Bediener kann mit Hilfe eines Gabelstaplers oder Hubwagen Paletten entnehmen oder bestücken. Das gesamte Palettenhandling erfolgt auf Bodenniveau. Der PALOMAT Double Up erkennt mittels Photosensoren die Paletten und kann dementsprechend zwei Paletten in einer Linie (1 und 1) stapeln oder entstapeln.

Entstapeln: Der PALOMAT wird mit zwei Stapeln von jeweils max. 15 Paletten befüllt. Zwei Paletten in einer Linie (1 und 1) werden danach automatisch entstapelt und können entnommen werden.

Stapeln: Zwei Paletten in einer Linie (1 und 1) werden dem PALOMAT

zugeführt. Danach werden die Paletten automatisch gestapelt auf max. 2 x 15 Paletten. Beide Stapel können dann in einem Arbeitsgang entnommen werden.

Der PALOMAT Double up arbeitet automatisch. Nur wenn zwischen „Stapeln“ und „Entstapeln“ gewechselt wird ist eine manuelle Bedienung mit Hilfe des Touch-Panels vonnöten.

Bitte beachten Sie, dass der PALOMAT Double up *immer nur* zwei Paletten in einer Linie (1 und 1) hantieren kann. Keine Einzelpalette. Dies gilt sowohl für das Stapeln als auch für das Entstapeln.

MODELLE				
Artikelnummer	Modellmaße L x B x H (mm)	Palettengröße L x B x H (mm)	Tragkraft	Anzahl der Paletten
152501	2720x1340x2352*	2x1200x800x150	2x500 kg	2x15 Paletten

* Einschließlich Sicherheitsabschrankung für 15 Paletten – ist erforderlich.

TECHNIK
Energie
230 V - 50 Hz

Die Steuerung ist eine Siemens S7-1200

Lesen Sie mehr über alle PALOMAT Typen, Optionen, Farben etc. auf www.palomat.de.

